

SSE-SP30T2 폐속도 측정장치



(주) 서울특수엔지니어링

목 차

- **SSE-SP30T2 소개 / 특징**
- **SSE-SP30T2 구성**
- **SSE-SP30T2 사양**
- **SSE-SP30T2 적용사례**

SSE-SP30T2 소개 / 특징

▶ Touch Screen 적용

- 직관적인 인터페이스, 쉬운 기기 조작

▶ Graph Mode 지원

- 속도 변화량 파악 용이

▶ 데이터 저장 기능

- Flash Memory 이용 저장
- 최대 100개 계측값 저장 가능

▶ 충전식 내장 배터리 적용

- 9시간의 동작 시간 지원(6시간 완충시)
- 원터치 버튼으로 손쉬운 배터리 잔량 확인

▶ 한글/영어 지원

▶ Serial Communication(옵션)

- 계측 데이터를 PC로 전송 및 각종 서식으로 변환 가능



그림 1. 전면도



그림 2. 측면도

SSE-SP30T2 구성



그림3. 센서



그림4. AC 아답터



그림5. 운반용 케이스

▶ 구성품

- SSE-SP30T2(본체) : 1EA
- 센서 : 2EA
- 아답터 : AC용(1EA), 차량용(1EA)
- 검출용막대 : 2EA(Side door용 1EA, 트렁크용 1EA)
- 삼각대 : 1EA
- 운반용 가방 : 1EA



그림6. 검출용 막대 및 삼각대

SSE-SP30T2 사양

구분		내용	비고
본체	크기	326 x 270 x 178	단위: mm
	무게	약 3.3kg	
	인터페이스	Touch Screen, Push Button	
	디스플레이	116 x 86.5	
	배터리	사용시간 : 9시간	충전시간 : 6시간
	전원	DC 12V, 1.25A	아답터 또는 내장배터리 사용
센서	검출물체	φ1.5mm 이상 불투명체	
	검출거리	500mm	
	표시등	전원표시(녹색 LED), 동작표시(적색 LED)	
아답터		AC 220V → DC 12V 변환, 차량시거잭용	용량 : 0.4A(Input), 1.25A(Output)
삼각대		Max. 1070	단위: mm
가방	재질	알루미늄	
	크기	440 x 228 x 285	단위: mm

SSE-SP30T2 적용사례

▶ 적용업체

- 현대자동차 울산, 아산, 인도 공장, 남양연구소 등
- 홍콩 켄씨아이社 지축 폐속도 측정장치 외



그림7. 콘넥터 연결



그림8. 삼각대 연결



그림9. Side Door 폐속도 측정



그림10. 트렁크 폐속도 측정